

# Poly CCX 400 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig



\*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

## Die „Einstiegsklasse“ ist jetzt noch attraktiver

Das Poly CCX 400 ist ein leicht zu bedienendes Business-Telefon der Einstiegsklasse. Die Benutzeroberfläche ist einfach und intuitiv. Und dank des Farb-Touchscreens sind Kontakte und Meetings nur einen Wisch oder Tastendruck entfernt.

### Glasklarer Sound

Hören Sie jede Nuance dank Poly HD Voice und Poly Acoustic Clarity. Die Poly Acoustic Fence-Technologie verringert störende Hintergrundgeräusche und macht das Telefonieren zum Vergnügen.

### Stilvolles, sehr benutzerfreundliches Design

Profitieren Sie von dem ergonomischen Design und einer intuitiven Touchscreen-Nutzeroberfläche, die Ihnen das Erlernen neuer Funktionen erspart. Wenn ein Telefon so einfach ist, rücken bessere Zusammenarbeit und Produktivität in greifbare Nähe.

## Funktionsumfang

### Klangqualität

Die Technologien Poly HD Voice und Poly Acoustic Clarity sorgen für klare Gespräche.

### Ablenkungsfreie Anrufe

Verringern Sie störende Hintergrundgeräusche mit der exklusiven Poly Acoustic Fence-Technologie ganz einfach.

### Touchscreen-Steuerung

Kontakte und Meetings sind mit dem Farb-Touchscreen mit 5-Zoll-Multi-Touch-LCD-Display leicht zugänglich.

### IT-freundlich

Einfache Verwaltung, Bereitstellung und Support für die IT-Abteilung dank Bereitstellungs- und Verwaltungsfunktionen.

### Optionale Wandhalterung

Wandmontage mit optionalem CCX 400-Wandhalterungskit möglich (separat erhältlich).

### Kommunikationsplattformen

Der Traum eines jeden IT-Managers/einer jeden IT-Managerin: Dieses Festnetztelefon wurde für die Kommunikation entwickelt und ist für die Zusammenarbeit mit den besten Anbietern virtueller Meetings optimiert und zertifiziert.

# Poly CCX 400 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig



\*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

## Technische Daten

### Kompatibel mit

**Kompatible Betriebssysteme:** Android 12

### Anzeigegerät

**Größenverhältnis:** 9:16

**Systemeigene Auflösung:** 720 x 1280

**Panel-Technologie:** LCD-Farbdisplay

**Anzeigegröße (diagonal):** 12,7 cm (5 Zoll)

**Touch-fähig:** Gestenbasierter Multi-Touch-fähiger Touchscreen

### Konnektivität und Datenübertragung

**Externe E/A-Anschlüsse:**

1 USB 2.0 Type-A (für Medien- und Speicheranwendungen)

2 x RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbit/s)

### Benutzerschnittstellenfunktionen

**Sprachen:** Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

### Audio

**Audio-Merkmale:**

Poly HD Voice

Die Poly Acoustic Clarity-Technologie bietet Vollduplex-Verbindungen, akustische Echo- und Geräuschunterdrückung

Die Poly Acoustic Fence-Technologie eliminiert störende Hintergrundgeräusche bei der Nutzung eines Telefonhörers oder eines schnurgebundenen Headsets

Poly NoiseBlockAI blendet bei der Verwendung von Konferenzlautsprechern einen Großteil der Hintergrundgeräusche aus

Breitband-Audio gem. TIA-920, Typ 1-konform (IEEE 1329-Vollduplex)

Individuelle Lautstärkeregelung mit visuellem Feedback für jeden Audiopfad

Sprechpausenerkennung

Comfort Noise Generation

DTMF-Tonerzeugung (RFC 2833 und bandintern)

Audio-Datenpaketübertragung mit geringer Verzögerung

Adaptive Jitter-Buffer

**Frequenzgang (Mikrofon):** 150 Hz bis 7 kHz

**Audiocodecs:** G.711 (A-law und  $\mu$ -law); G.722; G.722.1; G.729AB; iLBC; OPUS

### Weitere Merkmale

**Spezielle Merkmale:** Unicode UTF-8-Unterstützung; Verstellbarer Tischständer (2 Positionen)

### Stromversorgung

**Stromversorgungsfunktionen:** Integriertes IEEE 802.3af Power over Ethernet mit Auto-Sensing (Klasse 0) 13 W (maximal)<sup>2</sup>

### Umwelt

**Zertifizierungen und Compliance:** AS/NZS 62368-1-17; Australien RCM; Brasilien ANATEL; CISPR22 Klasse B; EEA; CE-Kennzeichnung; EN55024; EN55032 Klasse B; EN 62368-1; FCC Abschnitt 15 (CFR 47) Klasse B; IEC 60950-1 und IEC 62368-1; ICES-003 Klasse B; Japan MIC/VCCI; NZ Telepermit; Saudi-Arabien CITC; Süd-afrika ICASA; Südkorea KC; UL 62368-1; VCCI-Klasse B; Kanada ICES und NRTL; China RoHS 2.0; Indonesien SDPPI; Mexiko NYCE; Russische Zollunion

**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb:** 5 bis 95 %

**Temperaturbereich bei Betrieb:** 0 bis 40 °C

**Lagertemperatur:** -40 bis 70 °C

# Poly CCX 400 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig

## Technische Daten

|    |     |
|----|-----|
| 1  | 2   |
| 3  | 4   |
| 5  | 6   |
| 7  | 8   |
| 9  | 10  |
| 11 | 12  |
| 13 | 14  |
| 15 | 16  |
| 17 | 18  |
| 19 | 20  |
| 21 | 22  |
| 23 | 24  |
| 25 | 26  |
| 27 | 28  |
| 29 | 30  |
| 31 | 32  |
| 33 | 34  |
| 35 | 36  |
| 37 | 38  |
| 39 | 40  |
| 41 | 42  |
| 43 | 44  |
| 45 | 46  |
| 47 | 48  |
| 49 | 50  |
| 51 | 52  |
| 53 | 54  |
| 55 | 56  |
| 57 | 58  |
| 59 | 60  |
| 61 | 62  |
| 63 | 64  |
| 65 | 66  |
| 67 | 68  |
| 69 | 70  |
| 71 | 72  |
| 73 | 74  |
| 75 | 76  |
| 77 | 78  |
| 79 | 80  |
| 81 | 82  |
| 83 | 84  |
| 85 | 86  |
| 87 | 88  |
| 89 | 90  |
| 91 | 92  |
| 93 | 94  |
| 95 | 96  |
| 97 | 98  |
| 99 | 100 |



**poly**

## Datenblatt

# Poly CCX 400 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig

## Fußnoten

### Fußnoten für Text

<sup>1</sup>Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.poly.com/us/en/products/phones/ccx/ccx-400>

### Fußnoten für technische Daten

<sup>1</sup>Die meisten softwarefähigen Funktionen müssen von der Plattform des Diensteanbieters unterstützt werden. Eine Liste der unterstützten Funktionen erhalten Sie vom Anbieter Ihrer IP PBX-Telefonanlage bzw. Ihres Softswitches oder von Ihrem Dienstanbieter. <sup>2</sup> Externer universeller AC/DC-Adapter, 5 V Gleichspannung, 3 A, 15 W (separat erhältlich).